

LX1 Предохранительная жидкость

Инструкция

Добавить в систему отопления, в устройство по промывке систем или в расширительный бачок. После этой операции, систему отопления необходимо продуть, для удаления воздуха.

Преимущества продукта:

- долговременная защита системы отопления от коррозии и накипи
- обеспечение долгосрочной устойчивости
- может быть использован в системах изготовленных из металла и пластика
- предотвращает блокирование клапанов, насосов, вентиляционных и других фитингов, используемых в системах отопления
- сохраняет высокую эффективность системы

Применяется в соответствии с BS7593: 2006.

Продукт утвержден Buildcert и WRAS.

Обладатель лицензии Build Cert: Lettergold

Дозировка:

- Концентрат (500 мл) растворяется в 100 л воды

В случае долива в систему воды, использовать в пропорции 0,7 к 100

Безопасность:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей. Не глотать. В случае контакта с человеческим телом, промыть пораженные места большим количеством чистой, холодной воды.

!!! Использовать только в системах отопления .

Продается в бутылках – 500 мл



LX2 Очищающая жидкость

Инструкция

Применяется в очень сильно загрязненных системах отопления. Добавить в систему отопления, в устройство по промывке систем или в расширительный бачок.

После этой операции, систему отопления необходимо продуть, для удаления воздуха. Продукт увеличивает мутность в течение первых часов, чтобы диспергировать осадок. Продукт может быть оставлен в системе макс. до 28 дней. Промывать систему, пока вода не станет прозрачной. При повторном заполнении добавить консервант LX1 INHIBITOR, который защищает систему отопления.



Преимущества продукта:

- эффективно удаляет стойкие загрязнения и шлам из системы отопления
- рекомендуется для сильно загрязненных систем отопления
- обеспечивает длительный срок службы
- может быть использован в системах изготовленных из металла и пластика
- продлевает срок службы установки
- после очистки применяется консервант INHIBITOR LX1

Применяется в соответствии с BS7593: 2006.

Дозировка:

- Концентрат (500 мл) растворяется в 100 л воды

Безопасность:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей. Не глотать. В случае контакта с человеческим телом, промыть пораженные места большим количеством чистой, холодной воды.

!!! Использовать только в системах отопления .

Продается в бутылках – 500 мл